

Item 1830937 TW 53353 HS Ceram. WaxCoating 500ml



INSTRUCTIES

Zorg dat het voertuig is gewassen en het oppervlakte droog is. **VOOR GEBRUIK GOED SCHUDDEN.** Gebruik voor het beste resultaat niet teveel van deze actieve formule. 2 lagen verstuiven op 1 paneel per keer. Verspreid de coating met een dubbelgevouwen microvezeldoek. Gebruik een tweede dubbelgevouwen microvezeldoek om de coating uit te poetsen.

* **VOOR HET BESTE RESULTAAT** moet de lak vrij zijn van oxidatie en andere oppervlakteverontreinigingen. Gebruik Clay of Polijst indien nodig eerst het oppervlak. Breng een tweede coating aan voor een 12 maanden lange bescherming. Gebruik een licht vochtige microvezeldoek voor het verwijderen van vlekken en strepen.

OPMERKING

Kan gebruikt worden op wielen, glas en kunststoffen van het exterieur. Niet geschikt voor cabriolet daken. De flexibele formule kan in meerdere lagen of als toplaag over bestaande coatings worden gebruikt. 24 uur laten uitwerken voordat u het voertuig wast of een extra coating aanbrengt.

Gebruik HYBRID SOLUTIONS CERAMIC 3-IN-1 DETAILER en HYBRID SOLUTIONS CERAMIC WASH & WAX om de glans en bescherming te onderhouden.